



WERKING EN TOEPASSINGSBEREIK:

De SensOne (CL-C) comfortsensor is een multi-sensor, welke gebruikt wordt om verschillende parameters in een ruimte te meten, en door te sturen aan het ONE systeem. De metingen van deze parameters kunnen het comfort in de ruimte voor de gebruiker verhogen. De gemeten parameters zijn de volgende:

- temperatuur
- relatieve vochtigheid
- lichtintensiteit
- aanwezigheid
- CO2

In de online- gebruikershandleiding op www.onesmartcontrol.com/support vindt u meer informatie over de oplossingen van ONE (zoals een selectie van sferen, bediening van verschillende punten, of tijdsafhankelijke sturingen).

LEVENSGEVAAR!



Aanraking met de elektrische installatie van de woning onder spanning (230 V AC) kan leiden tot de dood of tot heel ernstige brandwonden. Zet alle geleiders zonder spanning en controleer of de spanning echt uit is voordat u dit apparaat begint te installeren. Zorg ervoor dat het apparaat niet door derden onder spanning kan worden gezet.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:



De module mag alleen door een gekwalificeerde vakman worden geïnstalleerd en in dienst gesteld. Daarbij dienen de plaatselijke voorschriften van het desbetreffende land te worden nageleefd. Het apparaat mag alleen worden gebruikt in droge lokalen en mag niet worden gebruikt voor (rechtstreekse of onrechtstreekse) doeleinden die risico's voor de gezondheid of het leven met zich brengen noch voor doeleinden waarbij een storing van het apparaat een gevaar kan vormen voor personen, dieren of goederen.

INSTALLATIE

De sensOne wordt geïnstalleerd in een inbouwdoos in de muur, welke verbonden is met een bepaalde kring. Deze kring dient voorzien te zijn van een SmartOne module. Bij nieuwbouwprojecten, en bij renovatie indien mogelijk, is het aanbevolen om diepe inbouwdozen te gebruiken. De connecties van de sensOne comfortsensor bevinden zich achteraan. Enkel de voeding dient op de module te worden aangesloten via de L en N steekklemmen. Zowel de voeding van de module, als de datacommunicatie verlopen over de 230V. Bijkomende informatie over de indienststelling kan u terugvinden in de ONE installatie manual of op www.onesmartcontrol.com/support.

WAARBORG

ONE verzekert de perfecte werking van dit product volgens de specificaties voor een periode van 24 maanden na de levering door ONE. De waarborg vervalt bij opening van het apparaat, bij andere ingrepen op het apparaat of bij een verkeerde installatie/configuratie.

TECHNISCHE KENMERKEN

| | |
|---|----------------|
| Naam | SensOne |
| Type aanduiding | CL-C |
| Nominale ingangsspanning/frequentie | 230 V AC/50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 0,4 W |
| Beschermingsklasse (droge kamers) | IP20 EN 60529 |

| | |
|--|---|
| Isolatiespanning | 4 kV AC |
| Toegelaten omgevingsvochtigheid (opslag) | -20 °C ...+70 °C |
| Toegelaten omgevingstemperatuur (dienst) | 0 °C ...+45 °C |
| Toegelaten omgevingsvochtigheid (dienst) | < 80 % relatieve vochtigheid, niet condenseerbaar |
| Gewicht zonder verpakking | +/- 0.1 kg |