

NEDERLANDS
MONTAGEHANDLEIDING VOOR DE ELEKTROINSTALLATEUR



WERKING EN TOEPASSINGSBEREIK:

De callOne handmodule (SE-C/Ha) is een oproepeer die kan gebruikt worden in ziekenhuizen en rusthuizen om het verplegend personeel op te roepen in geval van nood of ongemakken. De oproepeer wordt via een magneetcontact met een muurcontact verbonden (callOne wallmount). Op de oproepeer bevinden zich 5 knoppen: oproep verpleging (grote oranje knop), 2 lichtknoppen (te configureren welke lichten in de kamer via welke knop bediend kunnen worden), zonnewering omhoog, en zonnewering omlaag.

INSTALLATIE

De callOne handmodule wordt via een magneetcontact verbonden met de callOne wallmount. Het is voldoende om de stekker van de oproepeer in de buurt van het muurcontact te brengen, opdat deze zich naar het muurcontact toe zal trekken, en verbinding maken. Er is geen specifieke oriëntatie vereist.

CONFIGURATIE

Zodra de callOne handmodule verbonden is met het muurcontact (callOne wallmount), zal deze het registratie proces van het muurcontact activeren. Indien het muurcontact reeds langer geïnstalleerd is, kan het noodzakelijk zijn om het muurcontact eerst even te resetten (zekering even uitzetten en terug aan). Zodra het registratie proces is afgerond, kan de callOne worden geconfigureerd via de One smartphone app. Bijkomende informatie over de indienststelling kan u terugvinden in de ONE Installatie manual of op www.onesmartcontrol.com/support.

WAARBORG

ONE verzekert de perfecte werking van dit product volgens de specificaties voor een periode van 24 maanden na de levering door ONE. De waarborg vervalt bij de opening van het apparaat, iedere poging tot opening van het apparaat en een verkeerde installatie/configuratie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Naam	CallOne Oproepeer
Type aanduiding	SE-C/Ha
Nominale ingangsspanning/frequentie	5V
Opgenomen vermogen	0,2 W
Beschermingsklasse (droge kamers)	IP67 EN 60529
Toegelaten omgevingsvochtigheid (opslag)	-20 °C ...+70 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur (dienst)	0 °C ...+35 °C
Toegelaten omgevingsvochtigheid (dienst)	< 80 % relatieve vochtigheid, niet condenseerbaar
Gewicht zonder verpakking	+/- 0.13 kg