



FONCTIONNEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION

Le capteur de confort SensOne (CL-C) est un détecteur multiple destiné à mesurer différents paramètres d'une pièce et à les envoyer au système ONE. La mesure de ces paramètres permet d'améliorer le confort des utilisateurs dans la pièce.

Les paramètres mesurés sont les suivants :

- température
- humidité relative
- luminosité
- présence
- CO2

Pour de plus amples informations sur ONE (p. ex. sur la sélection d'un climat, la commande depuis plusieurs endroits, l'activation des minuteries, etc.), reportez-vous au manuel de l'utilisateur de ONE: www.onesmartcontrol.com/support

DANGER HAUTE TENSION!



Tout contact avec les fils électriques (230 V CA) peut provoquer une décharge électrique et engendrer des lésions. Débranchez l'appareil avant l'entretien. Empêchez toute mise sous tension par une tierce personne.

REMARQUES IMPORTANTES :



Seuls les spécialistes qualifiés sont autorisés à installer le module et à le mettre en service. Les réglementations nationales doivent être respectées. L'appareil ne peut être utilisé que dans des locaux secs et fermés. Il ne peut pas servir directement ou indirectement à des fins qui présentent des risques pour la vie ou la santé ou dans des circonstances où toute panne de l'appareil pourrait présenter un danger pour des personnes, des animaux ou des biens matériels.

AFFICHAGE DU STATUT (LED) :

Utilisez un boîtier de montage (commutateur ou boîtier mural) adapté au circuit. Le circuit doit être équipé d'un module SmartOne. Des boîtiers d'encastrement sont recommandés pour les nouveaux projets (et, dans la mesure du possible, aussi pour les projets de rénovation). Les raccords du capteur de confort SensOne sont situés à l'arrière du module. Seule l'alimentation doit être raccordée au SensOne via les connexions L et N. L'alimentation du module et la communication de données s'effectuent via le câblage 230 V.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ce module, consultez le guide d'installation de ONE : www.onesmartcontrol.com/support.

GARANTIE :

ONE garantit le fonctionnement correct de cet appareil conformément aux spécifications pendant les 24 mois qui suivent la livraison par ONE. Toute ouverture de l'appareil, toute intervention sur l'appareil ou toute installation/configuration incorrecte invalide la garantie.

DONNÉES TECHNIQUES

Nom	SensOne
Indication de type	CL-C
Tension d'entrée nominale/fréquence	230 V AC/50 Hz
Puissance absorbée	0,4 W
Classe de protection (locaux secs)	IP20 EN 60529

Tension nominale d'isolement (dS485)	4 kV AC
Temp. ambiante admissible (stockage)	-20 °C ...+70 °C
Temp. ambiante admissible (service)	0 °C ...+45 °C
Humidité admissible (service)	< 80 % humidité relative , non condensable
Poids sans emballage	+/- 0.1 kg